



### Technische Daten

<b>Windensystem:</b>	Seilgeschwindigkeit: 8,0 m/min (4-fach geschoren)
<b>Seiltyp:</b>	IWRC 6 x FI (29) $\varnothing$ 7 mm x 48 m
<b>Drehsystem:</b>	Drehwinkel/Geschw.: 360° endlos / 2,0 U/min Abstützungen: Hydraulisch
<b>Laufwerkssystem:</b>	Hydrostatisch, stufenlose Geschwindigkeiten vorwärts/rückwärts Fahrgeschwindigkeit: 0 ~ 2,2 km/h Steigfähigkeit: 20° Laufwerkslänge: 975 mm Bodendruck: 0,45 kgf/ cm <sup>2</sup> Kettenbreite: 200 mm
<b>Antriebsmotor:</b>	Yanmar 2 TNE68-MB Typ: Zweizylinder, Wassergekühlt, Dieselbetrieben Leistung: 6,6 kw / 600 U/min Tankfassungsvermögen: 12 l
<b>Standardzubehör:</b>	Ladeanzeige, schwarze Gummiketten, Arbeitsscheinwerfer (2 St.), Kabelfernbedienug Betriebsstundenzähler Option: Non marking Gummikette, 1 fach geschorener Haken, 2 fach geschorener Haken, Funkfernsteuerung, Montagespitze, 400 V Elektromotor

