

**FURTBAUER**

TRANSPORTE & KRANARBEITEN



Technische Daten

Traglast:	max. 0,995 t x 1,5 m
Arbeitsbereich:	max. 5,17 m
Hakenhöhe:	max. 5,6 m
Seillänge:	max. 13,89 m (2 strängig), 28,77 m (1 strängig)
Abmessungen:	in Fahrposition 1870 mm (l) x 595 mm(w) x 1290 mm(h)
Gewicht:	ohne Last: 1000 kg
Hakengeschwindigkeit:	ca. 8.5 / min (2 strängig)
Teleskopsystem:	Auslegerlänge: 1,73 - 5,49 m Teleskopgeschwindigkeit: 3,76 m / 17 Sekunden Auslegertyp: 4 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in viereckiger Kastenform
Hub- u. Senkgeschw.:	ca. 0 - 78 ° / 6,5 Sekunden
Drehgeschwindigkeit:	ca. 360 ° (unbeschränkt) 1,55 min U/Min
Antriebssystem:	Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts Fahrgeschwindigkeit: 0 ~ 2,2 km/h Steigfähigkeit: 20° Raupenbodenlänge: 900 mm Bodendruck: 36,3 kPa (0,37 kgf/ cm ²) Kettenbreite: 150 mm
Antriebsmotor:	Hersteller: Mitsubishi, Treibstoff: Benzinantrieb max. Leistung: 5,5 kw / 1800 U/min Tankfassungsvermögen: 6 l